

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES</b>			
U01BS010	m2	<b>DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR</b> Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.	1,01
		UNA EUROS con UN CÉNTIMOS.	
U01DN031	m3	<b>DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO</b> Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01TN020	m3	<b>TERR. CON MATERIAL SELECCIONADO PRÉSTAMO</b> Terraplén con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta un 100% del ensayo Proctor Normal, incluso parte proporcional de extendido del material mediante el uso de camión pluma y bivalva en zonas inaccesibles para el vertido de los camiones, totalmente terminado, incluso terraplenado en tradós de muros ménsula, muros de mampostería y muros vegetalizados, realizado este último de forma simultánea al levantamiento del paramento.	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C02 MUROS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.01 MUROS MÉNSULA</b>			
U05CE020	m3	<b>EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	12,23
DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.			
E04CM040	m3	<b>HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	111,08
CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.			
U05CF010	m2	<b>ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO</b> Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	14,62
CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.			
E04AB010	kg	<b>ACERO CORRUGADO B 400 S</b> Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A	1,24
UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.			
E04CM050	m3	<b>HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	119,52
CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.			
U05LAE010	m2	<b>ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.</b> Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.	19,25
DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.			
U05LPC050	m3	<b>MURO MAMPOSTERÍA CAREADA</b> Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, tanto en revestimientos como en muros exentos, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.	215,05
DOSCIENTAS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.			

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.02 MUROS DE MAMPOSTERÍA</b>			
U05CE020	m3	<b>EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	12,23
			DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
E04CM040	m3	<b>HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	111,08
			CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
U05CF010	m2	<b>ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO</b> Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E04AB010	kg	<b>ACERO CORRUGADO B 400 S</b> Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A	1,24
			UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
E04CM050	m3	<b>HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	119,52
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
U05LPC050	m3	<b>MURO MAMPOSTERÍA CAREADA</b> Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, tanto en revestimientos como en muros exentos, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.	215,05
			DOSCIENTAS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
<b>SUBCAPÍTULO SUBCAP 02.03 MUROS VEGETALIZADOS</b>			
U05CE020	m3	<b>EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	12,23
			DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
E04CM040	m3	<b>HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	111,08
			CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
U05CF010	m2	<b>ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO</b> Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E04AB010	kg	<b>ACERO CORRUGADO B 400 S</b> Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A	1,24
			UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>E04CM050</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	<b>119,52</b>
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
<b>U05LTVE01</b>	<b>m2</b>	<b>MURO VEGETALIZABLE DE HORMIGÓN TERRACOTA</b> Muro vegetalizable para contención de tierras, del tipo alpenstein o similar, formado por cajones de hormigón prefabricado, de 46x55x22 cms, de color terracota, aptos para su vegetalización interior, incluyendo la partida las labores previas de nivelado de base, así como la colocación y montaje de todos los elementos constituyentes del muro en sí, salvo el terraplonado del trasdós, incluso aporte de tierra vegetal y ejecución del drenaje en el trasdós del muro junto a su cimiento con un tubo corrugado y ranurado PEØ100 con una sección de grava de machaqueo 40/60 de 40x40 cms y todo ello envuelto en geotextil de 140 gr/m2, totalmente terminado, medida la partida en m2 sobre la proyección vertical del muro.	<b>96,29</b>
			NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN</b>			
<b>E04SM010</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	<b>11,35</b>
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
<b>U04VBG030</b>	<b>m2</b>	<b>PAV.BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30x5</b> Pavimento de baldosa cerámica rústica, tipo mazarie, de 30x30x5 cm., sentada con mortero de cemento de espesor medio 3 cms, sobre solera de hormigón existente, dejando una junta de 2 cm. entre piezas, i/p.p. de recortes y despieces, llagueado con mortero, totalmente terminado.	<b>37,60</b>
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.	
<b>U04VCH116</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIM.EMPEDRADO ARTÍSTICO FINO</b> Pavimento de empedrado artístico fino, tamaño 60/40 mm, ausente de polvo e impurezas, en colores negro y blanco para formación de cenefas y rellenos respectivamente, colocado sobre capa de mortero de cemento en seco de 8 cms de espesor uniforme, sobre base firme de hormigón (no incluida), i/palmeado, repaso, riego superficial para el correcto fraguado del mortero, limpieza superficial y p.p. de juntas, totalmente terminado.	<b>57,61</b>
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.	
<b>E11EXP014</b>	<b>m.</b>	<b>PELD. PILASTRA MALAG. SARDINEL 30X16</b> Formación de peldaño de huella 30 cm. y 17 cms de tabica, realizado con pilastra malagueña de barro cocido 24x11x3 cm a sardinel, según detalle en planos, sobre solera de hormigón (no incluida) y recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, S/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su longitud.	<b>27,59</b>
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	
<b>E07LST011</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.TEJAR 3 cm.1/2P.MORTERO</b> Fábrica de pilastra malagueña de tejar de 24x11,5x3 cm. y 1/2 pie de espesor con llaga, según detalle en planos, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	<b>57,73</b>
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
<b>E11EXB011</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO PILASTRA MALAG. 24x11,5x3 cm MORTERO</b> Solado realizado con pilastra malagueña de tejar, de dimensiones 24x11,5x3 cms, tomadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, con llaga de 2 cms y espesor variable de mortero entre 5 y 6 cms, según detalle en planos, totalmente terminado.	<b>32,72</b>
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U02JC075	m.	<b>CANAleta CON TEJA ÁRABE SOBRE PILASTRA</b> Canaleta adosada a pasaje peatonal, según definición en planos de detalle, tanto en tramo de peldaños como en tramo de meseta, medida a cinta corrida, ejecutada con teja árabe previamente nivelada con pilastra envejecida, incluso con formación de resaltos, tomadas con mortero de cemento con adición de pigmento color rojo, todo ello ejecutado sobre solera de hormigón existente, totalmente terminada.	<b>26,31</b>

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES</b>			
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01RZ030	m3	<b>RELLENO ZANJAS C/ARENA</b> Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	25,27
		VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.	
E04SM010	m2	<b>SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mis- mas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U07ALR021	ud	<b>ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.</b> Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, cons- truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es- pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe- sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identifi- cativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	83,48
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U07ZLR010	ud	<b>POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.</b> Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re- lleno perimetral posterior.	439,83
		CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C05 RED DE ABASTECIMIENTO</b>			
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
E04CM075	m3	<b>HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	100,13
		CIENTO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
U06SA113	ud	<b>ACOMET. DOMIC. ABAST. Ø32 mm</b> Acometida domiciliar de abastecimiento para viviendas unifamiliares de diámetro Ø32 mm, compuesta por collarín de toma, ramal de poletileno de longitud media hasta 3 metros, válvula de corte del tipo cuadradillo alojada en arqueta de fábrica de ladrillo con paredes de 1/2 pie de espesor, dimensiones interiores 20x20 cms, enfoscado con mortero de cemento y tapa de fundición dúctil tipo B-125, incluso trabajos de conexión de la nueva acometida a la instalación de la vivienda, totalmente terminada.	117,58
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	



# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C06 ALUMBRADO PÚBLICO</b>			
<b>U01EZ030</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	<b>5,91</b>
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
<b>U09BCA036</b>	<b>m.</b>	<b>CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm</b> Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	<b>4,35</b>
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
<b>U01RZ010</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	<b>3,84</b>
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
<b>E04CM075</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	<b>100,13</b>
		CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
<b>U06SA111</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA ALUMBRADO 40x40x60 cm.</b> Arqueta de registro de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición tipo B-125, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	<b>93,06</b>
		NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
<b>U06SA112</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA ALUMBRADO 50x50x60 cm.</b>	<b>93,06</b>
		NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
<b>U17IE120</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x6 mm2 cu</b> Conductor eléctrico de cobre 0,6-1 kV, de 1x6 mm2 de sección, tendido en canalización, incluso conexionado a cajas de derivación, totalmente instalado.	<b>1,87</b>
		UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
<b>U10CC010</b>	<b>ud</b>	<b>COLUMNA 3 m.</b> Columna de 3 m. de altura, igual a las existentes en la red de alumbrado municipal en el casco antiguo de la población, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	<b>465,81</b>
		CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U10VP050	ud	<b>LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VSAP 100W.</b> Luminaria igual a las existentes en la red de alumbrado municipal en el casco antiguo de la población, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o brazo, alojamiento del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.	<b>346,17</b>  TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
U10PE050	ud	<b>PROY.EMPOTR.SUELO MASTERCOL. 70W.</b> Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), con posibilidad de haces extensivos medio o intensivo. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 70 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	<b>717,22</b>  SETECIENTAS DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C07 INSTALACIONES DE BOMBEO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA</b>			
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01RZ030	m3	<b>RELLENO ZANJAS C/ARENA</b> Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	25,27
		VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.	
E04SM010	m2	<b>SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U06SA113	ud	<b>ACOMET. DOMIC. ABAST. Ø32 mm</b> Acometida domiciliaria de abastecimiento para viviendas unifamiliares de diámetro Ø32 mm, compuesta por collarín de toma, ramal de poletileno de longitud media hasta 3 metros, válvula de corte del tipo cuadradillo alojada en arqueta de fábrica de ladrillo con paredes de 1/2 pie de espesor, dimensiones interiores 20x20 cms, enfoscado con mortero de cemento y tapa de fundición dúctil tipo B-125, incluso trabajos de conexión de la nueva acometida a la instalación de la vivienda, totalmente terminada.	117,58
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U12RW011	ud	<b>PUENTE CONTADOR PARA RED DE FUENTES</b> Puente contador en cabecera de la red de suministro de agua a las fuentes, de diámetro nominal Ø25 mm, según las especificaciones de montaje de la compañía suministradora del abastecimiento en el Término Municipal, incluyendo horma realizada con fábrica de ladrillo macizo y puerta de aluminio, totalmente terminado y conexionado.	183,77
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U12TV220	m.	<b>TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm.</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg./cm <sup>2</sup> , de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	<b>3,46</b>
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
U12TPB230	m.	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=25 mm.</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , de 25 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.	<b>2,05</b>
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.	
U12TPB260	m.	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.	<b>5,23</b>
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.	
U07OEP140	m.	<b>T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	<b>21,06</b>
		VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U07OEP130	m.	<b>T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	<b>15,09</b>
		QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.	
U07ALR021	ud	<b>ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.</b> Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identificativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	<b>83,48</b>
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U07ZLR010	ud	<b>POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.</b> Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	<b>439,83</b>
		CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U12Q031	ud	<b>ARQUETÓN PARA ALOJAMIENTO DE BOMBEO</b> Arquetón de hormigón armado para alojamiento del sistema de bombeo, de dimensiones interiores 1.20x1.00x0.80, realizado íntegramente con hormigón tipo HA-25/P/25 y acero B-400-S, con paredes de 20 cms de espesor y solera de 25 cms, con ejecución de pasatubos, rematado con marco y tapa metálica habilitada para su pavimentación interior, totalmente terminado.	<b>851,76</b>
		OCHOCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
U06VAV374	ud	<b>VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=1 1/2"</b> Válvula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, pilotada con doble nivel de llenado, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	<b>104,77</b>
		CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
U12VE332	ud	<b>VÁLV.ESFERA LATÓN ROSCA D=1"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	<b>13,65</b>
		TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
<b>SUBCAPÍTULO SUBCAP 05.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	<b>1,24</b>
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	<b>6,34</b>
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	<b>5,91</b>
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	<b>3,84</b>
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>E04CM075</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	<b>100,13</b>
<b>U09BCA035</b>	<b>m.</b>	<b>CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø160 mm</b> Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø160 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	<b>5,85</b>
		CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
<b>U09BCA036</b>	<b>m.</b>	<b>CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm</b> Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	<b>4,35</b>
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
<b>U06BZ080</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1</b> Arqueta de registro para canalizaciones eléctricas del tipo A-1, de dimensiones interiores 87x67 cms, realizada con fábrica de ladrillo macizo con paredes de 1/2 pie de espesor, coronada con tapa de fundición dúctil del tipo D-400, incluso excavación necesaria y relleno perimetral, totalmente terminada.	<b>373,42</b>
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
<b>U09BCA032</b>	<b>m.</b>	<b>LÍN.SUBTERRÁNEA.B.T.3x150+1x95 Al.</b> Línea de distribución en baja tensión en canalización enterrada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC; incluso parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	<b>17,71</b>
		TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.	
<b>U09BPM020</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.</b> Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A, 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.	<b>592,94</b>
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	
		QUINIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U12OEB010	ud	<b>BOMBA ELÉCT.SUMERGIBLE COMPACTA 230V 10W</b> Electrobomba sumergible compacta de 230 V. y 100 W. de potencia, especialmente fabricada para su instalación en fuente ornamental, capaz de arrojar un caudal de 2 l/sg con una altura piezométrica de 12 metros, totalmente conexcionada y legalizada, i/pequeño material y accesorios, completamente instalada.	<b>233,42</b>

DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO</b>			
<b>U15MAC040</b>	<b>ud</b>	<b>BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m</b> Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 2 m de largo.	<b>305,31</b>
		TRESCIENTAS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.	
<b>U15MCA150</b>	<b>ud</b>	<b>PAPELERA SEMICIRCULAR 30 l</b> Suministro y colocación de papelera de forma semicircular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 30 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.	<b>123,66</b>
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
<b>U12F116</b>	<b>ud</b>	<b>BEBEDERO DOBLE GRIFO MINUSVÁLIDOS</b> Bebedero metálico con doble grifo a distintas alturas para posibilitar su uso por personas con algún grado de minusvalía, incluso dado de cimentación, tornillería de anclaje y conexión a tubería de alimentación, según plano de detalle, totalmente instalado.	<b>586,11</b>
		QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.	
<b>U12F121</b>	<b>ud</b>	<b>FUENTE ORNAMENTAL CALIZA 1 CAÑO</b> Suministro, colocación y montaje de fuente ornamental, tipo pilar tradicional de un caño, en cuarto de círculo de diámetro interior 0.80 m, realizada con piezas de piedra caliza, según indicaciones de los planos de detalle, con cimentación realizada con hormigón HM-20/P/25, incluso instalación interior hidráulica y eléctrica para la recirculación del agua, y alumbrado interior para la iluminación del vaso, totalmente legalizada e instalada.	<b>2.151,01</b>
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con UN CÉNTIMO.	
<b>U15NAA021</b>	<b>m.</b>	<b>BARAND.TRENZAMETAL BTA 1,50x1,00 m</b> Barandilla urbana modular de protección de peatones del tipo Trenzametal BTA o similar. (Módulo 1,50 m. de long. y 1,00 m. de altura), formada por parte proporcional de un cuerpo de barandilla de 1,475x0,982 m., incorporando reja trenzada Trenzametal Ref. 125 35 6, bastidor en pletina de 50x8 mm., vierteaguas en angular de 35x35 mm. y pasamanos de media caña maciza. Altura libre desde vierteaguas a solera de 210 mm, pies de anclaje tipo Trenzametal serie PB (para atornillar o recibir en solera.), tornillería de acero zincado y roblones para ocultar los tornillos. Todo ello tratado mediante Sistema Duplex; galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.	<b>177,78</b>
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
<b>U15NAA170</b>	<b>m.</b>	<b>BARAND.MADERA TABL.VERTICALS 2x1m</b> Colocación de barandilla de madera tratada en autoclave de protección de senderos en la berma del muro vegetalizado, con postes circulares clavados cada 2 metros y altura libre del pasamanos de 1,00 m, totalmente instalada.	<b>119,14</b>
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.	



# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
<b>CAPÍTULO C09 RED DE RIEGO</b>			
U18F100	m.	<b>RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA</b> Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	<b>DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.</b> Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	<b>EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO</b> Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	<b>RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN</b> Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U12TV220	m.	<b>TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm.</b> Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
U12TPB050	m.	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	1,93
		UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U12TPB010	m.	<b>TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm.</b> Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 16 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	1,29
		UNA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	
E04SM010	m2	<b>SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U12VE103	ud	<b>VÁLV. ESFERA LATÓN D=1 1/4"</b> Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	21,70
		VEINTIUNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
U12RG040	ud	<b>GOTERO ESTACA AUTOCOMPENSANTE 4 l/h</b> Gotero de estaca autocompensante de 4 litros/hora, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad de 4 mm. de diámetro y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación.	<b>0,74</b>
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U12RAA020	ud	<b>ASPERSOR AÉREO METÁLICO IMPACTO 1/2"</b> Aspersor aéreo de metálico con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables, i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre pincho metálica, totalmente instalado.	<b>35,43</b>
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U07ALR021	ud	<b>ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm.</b> Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identificativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	<b>83,48</b>
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U12RW010	ud	<b>PUENTE CONTADOR PARA RED DE RIEGO</b> Puente contador en cabecera de la red de riego, de diámetro nominal Ø25 mm, según las especificaciones de montaje de la compañía suministradora del abastecimiento en el Término Municipal, incluyendo hormacina realizada con fábrica de ladrillo macizo y puerta de aluminio, totalmente terminado y conexionado.	<b>183,77</b>
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

## CAPÍTULO C10 JARDINERÍA

<b>U13EB021</b>	<b>ud</b>	<b>CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON.</b>	<b>120,86</b>
-----------------	-----------	--	---------------

Citrus aurantium (Naranja de flor) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

<b>U13EG030</b>	<b>ud</b>	<b>JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT.</b>	<b>14,53</b>
-----------------	-----------	-------------------------------------	--------------

Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

<b>U13EG090</b>	<b>ud</b>	<b>ROSAL SPP.TREPADOR,INJERTO,CONT.</b>	<b>20,56</b>
-----------------	-----------	---	--------------

Rosal trepador de un año de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

# CUADRO DE PRECIOS 1

Jardín Urbano junto a C/ Arroyo de San Sebastián

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

## CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD

E28PA200	P.a.	SEGURIDAD Y SALUD	2.197,46
----------	------	-------------------	----------

A justificar en materias complementarias de seguridad y salud.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.