

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES			
U01AF200	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
			SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
U01AB100	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	3,33
			TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
U01AR030	m2	FRESADO PAVIMENTO DE HORMIGÓN MASA e=1 cm. Fresado (por cm de espesor) de firme de hormigón en masa realizado con fresadora de dimensiones reducidas capaces de maniobrar en espacios reducidos, incluso limpieza de la superficie con barredora tras el fresado y limpieza posterior con chorro de agua a presión, así como la recogida, limpieza y transporte a vertedero de todo el residuo generado durante la operación, totalmente terminado.	6,43
			SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
U18F100	m.	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
			UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C02 MUROS, ESCALERAS Y RAMPAS			
U05CE020	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	12,23
			DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
E04CM040	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	111,08
			CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
E04AB010	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A	1,24
			UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
U05CF010	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E04CM050	m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	119,52
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E07LST011	m2	FÁB.LADR.TEJAR 3 cm.1/2P.MORTERO Fábrica de pilastra malagueña de tejar de 24x11,5x3 cm. y 1/2 pie de espesor con llaga, según detalle en planos, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	57,73
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E08PFM020	m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.	15,32
			QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN			
E04SM045	m2	SOLERA HGÓN.HM-20/P/20 e=15cm c/FB. Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de polipropileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
E04SM010	m2	SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U04VCH351	m2	TRAT. SUPERF. PAV. HORM. PUENTE DE UNIÓN Tratamiento superficial de pavimentos de hormigón para creación de puente de unión entre el hormigón y los ligantes hidráulicos utilizados para la colocación del pavimento, con base de resina epoxi del tipo sika floor o similar, aplicado mediante rodillo sobre superficie limpia de impurezas, totalmente terminado.	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	
U04VQ240	m2	PAV.ADOQ.CERÁM.MARRÓN LISO 20x10x5 Pavimento de adoquín cerámico del tipo clinker o similar, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, color marrón, de 20x10x5 cm., colocado sobre cama de mortero de cemento de espesor medio 5 cm., i/recebado de juntas con mortero y compactación, sin incluir el firme previo.	31,99
		TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	
U04VBG030	m2	PAV.BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30x5 Pavimento de baldosa cerámica rústica, tipo mazarie, de 30x30x5 cm., sentada con mortero de cemento de espesor medio 3 cms, sobre solera de hormigón existente, dejando una junta de 2 cm. entre piezas, i/p.p. de recortes y despieces, llagueado con mortero, totalmente terminado.	37,60
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.	
U04VCH116	m2	PAVIM.EMPEDRADO ARTÍSTICO FINO Pavimento de empedrado artístico fino, tamaño 60/40 mm, ausente de polvo e impurezas, en colores negro y blanco para formación de cenefas y rellenos respectivamente, colocado sobre capa de mortero de cemento en seco de 8 cms de espesor uniforme, sobre base firme de hormigón (no incluida), i/palmeado, repaso, riego superficial para el correcto fraguado del mortero, limpieza superficial y p.p. de juntas, totalmente terminado.	57,61
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.	
E11EXP014	m.	PELD. PILASTRA MALAG. SARDINEL 30X16 Formación de peldaño de huella 30 cm. y 16 cms de tabica, realizado con pilastra malagueña de barro cocido 24x11x3 cm a sardinel, según detalle en planos, sobre solera de hormigón (no incluida) y recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, S/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su longitud.	27,59
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
U04BB046	m.	ENCINTADO CON BORD. GRANITO RECTO 15X15 cm. Encintado de pavimento realizado con bordillo de granito recto, de dimensiones 15x15x50 cms, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	26,80
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.	
U04BR200	m.	CANAleta CERÁMICA TIPO CLINKER 23X5 cm Canaleta cerámica para marcar la línea de escurrentía en el pavimento, del tipo clinker o similar, apta para tráfico rodado, de 23 cms de anchura y 5 cms de espesor, según detalle en planos, asentada con mortero de cemento de espesor medio 3 cms sobre solera de hormigón existente, totalmente terminada.	36,91
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
E07LST011	m2	FÁB.LADR.TEJAR 3 cm.1/2P.MORTERO Fábrica de pilastra malagueña de tejar de 24x11,5x3 cm. y 1/2 pie de espesor con llaga, según detalle en planos, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	57,73
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
E11EXB011	m2	SOLADO PILASTRA MALAG. 24x11,5x3 cm MORTERO Solado realizado con pilastra malagueña de tejar, de dimensiones 24x11,5x3 cms, tomadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, con llaga de 2 cms y espesor variable de mortero entre 5 y 6 cms, según detalle en planos, totalmente terminado.	32,72
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	
U04VBT100	m2	PAV.TERRAZO PÉTREO 40x40x4 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo simulando al adoquín, de 40x40x4 cm., color rojo, igual a la existente en la calle adyacente (C/ Bajada de la Molineta), sobre solera de hormigón existente, sentada con mortero de cemento de espesor medio 3 cms, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	19,98
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U04BB050	m.	BORD.GRANITO MECANIZADO 15x25 cm. Bordillo recto de granito mecanizado, de 15x25 cm., igual al existente en la calle adyacente (C/ Bajada de la Molineta) colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	38,90
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO C04 RECRECIDO DE ARQUETAS

U07ALW252 **ud** **RECRECIDO.10cm ARQ.LADRI.40x40 cm** **23,49**

Recrecido de 10 cm. de profundidad de arquetas de 40x40 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñado por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluyéndose en la partida la retirada previa del marco y la tapa, la limpieza y saneo de la fábrica existente, el recrecido propiamente dicho y la recolocación del marco y la tapa a la cota de la nueva rasante correctamente nivelado, con p.p. de medios auxiliares.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

U07ALW253 **ud** **RECRECIDO.10cm ARQ.LADRI.50x50 cm** **29,40**

Recrecido de 10 cm. de profundidad de arquetas de 50x50 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñado por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluyéndose en la partida la retirada previa del marco y la tapa, la limpieza y saneo de la fábrica existente, el recrecido propiamente dicho y la recolocación del marco y la tapa a la cota de la nueva rasante correctamente nivelado, con p.p. de medios auxiliares.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

U07ALW254 **ud** **RECRECIDO.10cm POZO REGISTRO Ø60 cm** **161,17**

Recrecido de 10 cm. de profundidad de pozos de registro de fábrica de ladrillo con apertura de entrada Ø60 cm, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñado por el interior con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluyéndose en la partida la retirada previa del marco y la tapa, la limpieza y saneo de la fábrica existente, el recrecido propiamente dicho y la recolocación del marco y la tapa a la cota de la nueva rasante correctamente nivelado, con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C05 RED DE SANEAMIENTO			
U01EZ030	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U07ALR021	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm. Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado toco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identificativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	83,48
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U07ZLR010	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado toco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	439,83
		CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U07OEP140	m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	21,06
		VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U07OEP150	m.	T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	30,13
		TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C06 RED DE ABASTECIMIENTO			
U18F100	m.	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U06TP585	m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm. Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.	14,06
		CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
E04CM075	m3	HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	100,13
		CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
U06VAV026	ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	258,29
		DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	
U06SA113	ud	ACOMET. DOMIC. ABAST. Ø32 mm Acometida domiciliaria de abastecimiento para viviendas unifamiliares de diámetro Ø32 mm, compuesta por collarín de toma, ramal de poletileno de longitud media hasta 3 metros, válvula de corte del tipo cuadradillo alojada en arqueta de fábrica de ladrillo con paredes de 1/2 pie de espesor, dimensiones interiores 20x20 cms, enfoscado con mortero de cemento y tapa de fundición dúctil tipo B-125, incluso trabajos de conexión de la nueva acometida a la instalación de la vivienda, totalmente terminada.	117,58
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
U06WC010	ud	CONEXIÓN A RED MUNICIPAL Ø80 mm Conexión de nueva red de abastecimiento Ø110 mm a la red municipal existente en los límites del proyecto, realizada por la compañía explotadora del servicio en el Término Municipal, mediante piezas especiales de conexión, totalmente terminados, incluso trabajos de localización de la tubería actual, manipulación y preparación de sus bordes para la conexión efectiva.	185,03

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C07 SOTERRAMIENTO DE CRUCES AÉREOS			
U18F100	m.	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
E04CM075	m3	HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	100,13
		CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
U09BCA035	m.	CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø160 mm Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø160 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U09BCA036	m.	CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U09BCA037	m.	CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø75 mm	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U09BB010	m.	BAJANTE DE ACERO GALV. Ø110 mm FACHADA Bajante de acero galvanizado de diámetro Ø110 mm, anclado en fachada, para el soterramiento de líneas eléctricas aéreas, totalmente instalado.	25,57
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
U09BB011	m.	BAJANTE DE ACERO GALV. Ø90 mm FACHADA Bajante de acero galvanizado de diámetro Ø90 mm, anclado en fachada, para el soterramiento de líneas de alumbrado aéreas, totalmente instalado.	21,06
		VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
U06BZ080	m.	ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 Arqueta de registro para canalizaciones eléctricas del tipo A-1, de dimensiones interiores 87x67 cms, realizada con fábrica de ladrillo macizo con paredes de 1/2 pie de espesor, coronada con tapa de fundición dúctil del tipo D-400, incluso excavación necesaria y relleno perimetral, totalmente terminada.	373,42
		TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.	
U06SA112	ud	ARQUETA ALUMBRADO 50x50x60 cm.	93,06
		NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U11TA011	ud	ARQ. TELEF. ACOM. 30x30 cm. C/TAPA Arqueta tipo m. para acometidas domiciliarias de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,30x0,30 m., construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/l, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición tipo B-125, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra y normas de la Compañía de Telecomunicaciones.	75,44
		SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U09BCA032	m.	LÍN.SUBTERRÁNEA.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión en canalización enterrada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC; incluso parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	17,71
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U17IE120	m.	CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x6 mm² cu Conductor eléctrico de cobre 0,6-1 kV, de 1x6 mm ² de sección, tendido en canalización, incluso conexionado a cajas de derivación, totalmente instalado.	1,87
		UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO			
U01EZ030	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U09BCA036	m.	CANALIZ. PE CORR. DOBLE PARED Ø110 mm Canalización de polietileno corrugado de doble pared Ø110 mm para líneas eléctricas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de manguitos de unión y separadores.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
E04CM075	m3	HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	100,13
		CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
U06SA111	ud	ARQUETA ALUMBRADO 40x40x60 cm. Arqueta de registro de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición tipo B-125, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	93,06
		NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U06SA112	ud	ARQUETA ALUMBRADO 50x50x60 cm.	93,06
		NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.	
U17IE120	m.	CONDUCTOR ELÉCTRICO 1x6 mm2 cu Conductor eléctrico de cobre 0,6-1 kV, de 1x6 mm2 de sección, tendido en canalización, incluso conexionado a cajas de derivación, totalmente instalado.	1,87
		UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	
U10CR010	ud	BRAZO INCL. 15º D=33 VSAP 250W. Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250W. VSAP, formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y accesorios de montaje.	169,04
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
U10CC010	ud	COLUMNA 3 m. Columna de 3 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	465,81 CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
U10VP050	ud	LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VSAP 100W. Luminaria cerrada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de inclinación en horizontal y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o brazo, alojamiento del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.	346,17 TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C09 RED DE RIEGO			
U18F100	m.	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,24
		UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.	
U01AF200	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U01EZ030	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	5,91
		CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.	
U12TV220	m.	TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
U12TPB050	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	1,93
		UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U12TPB010	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 16 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	1,29
		UNA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.	
U01RZ010	m3	RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
E04CM075	m3	HORM. HM-20/P/20/I V. MANUAL Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, empleado para reposición de zanjas en pavimentos, elaborado en central y vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.	100,13
		CIENT EUROS con TRECE CÉNTIMOS.	
U12VE103	ud	VÁLV. ESFERA LATÓN D=1 1/4" Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	21,70
		VEINTIUNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
U12RG040	ud	GOTERO ESTACA AUTOCOMPENSANTE 4 l/h Gotero de estaca autocompensante de 4 litros/hora, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad de 4 mm. de diámetro y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	
U07ALR021	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40 cm. Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con marco y tapa de fundición dúctil para tráfico tipo C-250 con anagrama identificativo, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	83,48
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	
U12RW010	ud	PUENTE CONTADOR PARA RED DE RIEGO Puente contador en cabecera de la red de riego, de diámetro nominal Ø25 mm, según las especificaciones de montaje de la compañía suministradora del abastecimiento en el Término Municipal, incluyendo hormacina realizada con fábrica de ladrillo macizo y puerta de aluminio, totalmente terminado y conexionado.	183,77
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C10 JARDINERÍA			
U13EB021	ud	CITRUS AURANTIUM 14-16 cm. CON. Citrus aurantium (Naranja de flor) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	120,86
		CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	
U13EG030	ud	JASMINUM SPP. 1-1,5 m. CONT. Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	14,53
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.	
U13EG090	ud	ROSAL SPP.TREPADOR,INJERTO,CONT. Rosal trepador de un año de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	20,56
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
CAPÍTULO C11 MOBILIARIO URBANO Y ORNAMENTACIÓN			
U15MAA220	ud	BANCO RÚST. MADERA/FUND C/BRAZOS 1,6 m	390,93
		Suministro y colocación de banco rústico de 1,60 m de longitud con brazos, de asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera tratada en autoclave con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con patas de fundición ancladas al terreno.	
			TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
U12F120	ud	FUENTE ORNAMENTAL CALIZA 2 CAÑOS	3.454,81
		Suministro, colocación y montaje de fuente ornamental, tipo pilar tradicional de dos caños, realizada con piezas de piedra caliza, según indicaciones de los planos de detalle, con cimentación realizada con hormigón HM-20/P/25, incluso instalación hidráulica y eléctrica para la recirculación del agua, totalmente legalizada e instalada.	
			TRES MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización de la Calle La Gloria, 1ª Fase

Código	Ud	Descripción	Precio
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO C12 SEGURIDAD Y SALUD

E28PA200	P.a.	SEGURIDAD Y SALUD	3.218,47
----------	------	-------------------	----------

A justificar en materias complementarias de seguridad y salud.

TRES MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.